

MOTOR GOLD Supertec

MOTOR GOLD Supertec je motorový olej orientovaný na budoucnost, který umožňuje provoz motorů šetřících palivo. Aby byla zajištěna nízká viskozitní třída SAE 5W a zároveň nepatrné ztráty odpařováním, obsahuje MOTOR GOLD SUPERTEC pouze plně syntetické základní komponenty, které vyhovují požadavkům High-Tech nejmladší generace motorů.

MOTOR GOLD SUPERTEC energy-saving, se hodí k celoročnímu použití ve všech moderních benzínových a dieselových motorech. Tento olej byl vyvinut pro provoz s turbodmyčadly a katalyzátory.

Specifikace:

API SM/CF
ACEA A3/B3, B3/B4

Schváleno v souladu/ pod jiným označením

VW-Norm 502 00, 505 00
Porsche
MB 229.3
BMW Longlife -98
Opel GM-LL-B-025

Úroveň:

Renault RN 700, RN 710

			MOTOR GOLD SEUPERTEC
Technické údaje	jednotka	norma	SAE 5W-40
Hustota při 15 °C	g/ml	DIN EN ISO 12185	0,849
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	232
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	- 40
Viskozita / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562	80
Viskozita / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562	14
Viskozitní index			174

Uvedené údaje jsou pouze orientační hodnoty. Dodržujte, prosím, návod k obsluze.

Dostupné balení:	FASS	TONEL	KANYSTR 20	KANYSTR 5	KANYSTR 4	1 L
MOTOR GOLD SUPERTEC	208 litrů	60 litrů	20 litrů	5 litrů	4 lity	1 litr